



Sopro

Recuperador de Ar Quente
a Lenha



Ssolius Sopro

Recuperadores de ar quente a lenha



A+

Solius Sopro 680 Porta de Vidro



A+

Solius Sopro 780 Porta de Vidro



A+

Solius Sopro 880 Porta de Vidro



A+

Solius Sopro 980 Porta de Vidro



A+

Solius Sopro 1080 Porta de Vidro

COMPONENTES E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE

VENTILAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE COM VENTILADOR AUTOMÁTICO

termostato incorporado controla o arranque aos 50°C dos ventiladores, dispensando o interruptor manual e protegendo o equipamento de eventuais sobreaquecimentos

TAMPAS AMOVÍVEIS PARA CANALIZAÇÃO DO AR QUENTE

que permite dividir o ar quente entre vários espaços para além do local do recuperador

REVESTIMENTO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE

maior durabilidade do equipamento e facilmente substituível

CHAPA INTERIOR SUPERIOR DEFLECTORA DE CHAMA REFORÇADA LONGITUDINALMENTE

ARO DE REMATE COM 4 LADOS PARA ACABAMENTO IMPECÁVEL

CONFORME ECODESIGN 2022



Dados técnicos		Sopro 680	Sopro 780	Sopro 880	Sopro 980	Sopro 1080
Potência de utilização	(kW)	6,5	7,2	8,0	8,9	9,3
Potência nominal total	(kW)	5,7	6,6	7,4	7,7	8,1
Rendimento nominal	(%)	81	81	81	81	83
Comprimento máximo da lenha	(mm)	400	500	600	700	700
Dimensões corpo (alt. x larg. x prof.)	(mm)	526 x 595 x 437	541 x 695 x 437	566 x 795 x 437	566 x 895 x 437	566 x 995 x 437
Dimensões aro (alt. x larg.)	(mm)	585 x 670	600 x 770	625 x 870	625 x 970	625 x 1070
Diâmetro saída de fumos	(mm)	Ø148	Ø148	Ø178	Ø178	Ø198
Peso	(kg)	82	93	105	115	125
ErP						
Classe de eficiência energética		A+	A+	A+	A+	A+
Potência calorífica nominal (P _{design})	(kW)	5,7	6,6	7,4	7,7	8,1
Índice de eficiência energética (IEE)		107,5	107,5	107,5	107,5	110,40



A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

apoio clientes 707 10 33 35 | www.solius.pt
Rua da Cancela Velha, 26 • Zona Industrial de Avintes, 4430-660 Avintes