



Sopro Eco

Recuperador de Ar Quente
a Lenha



solius

Sopro Eco

Recuperadores de ar quente a lenha



Solius Sopro Eco 690 Porta de Vidro ou Porta de Metal



Solius Sopro Eco 840 Porta de Vidro ou Porta de Metal



Solius Sopro Eco 1090 Porta de Vidro ou Porta de Metal

CONSTRUÇÃO ROBUSTA E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE

Espessura de 5mm da chapa superior deflectora da câmara de combustão, base da câmara de combustão amovível com espessura de 8mm e componentes de acabamento em aço, conferem uma elevada robustez estrutural. Vidro neocerâmico de 4mm e pintura com tinta específica de alta temperatura permitem amplitudes térmicas elevadas.

VENTILAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE ATRAVÉS DE 2 VENTILADORES

termostato incorporado com definição de temperatura para 50°C controla o arranque dos ventiladores dispensando qualquer controlo externo e protegendo o equipamento contra eventuais sobreaquecimentos

VENTILAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE ATRAVÉS DE VENTILADOR

termostato incorporado com definição de temperatura para 50°C controla o arranque do ventilador dispensando qualquer controlo externo e protegendo o equipamento contra eventuais sobreaquecimentos

TAMPAS AMOVÍVEIS PARA CANALIZAÇÃO DO AR QUENTE

Acesso para permitir a distribuição e divisão do ar quente entre vários espaços para além da zona de influência do recuperador

ARO DE REMATE INCLUÍDO COM 4 LADOS PARA ACABAMENTO (OPCIONAL)

CONFORME ECO DESIGN 2022



Dados técnicos		Sopro Eco 690	Sopro Eco 840	Sopro Eco 1090
Potência nominal total	(kW)	6,5	7,8	10,2
Rendimento nominal	(%)	75,3	80,7	82,3
Comprimento máximo da lenha	(mm)	420	450	750
Dimensões corpo (alt. x larg. x prof.)	(mm)	540 x 600 x 440	560 x 750 x 430	595 x 983 x 440
Dimensões aro (alt. x larg.)	(mm)	620 x 680	640 x 830	675 x 1063
Diâmetro saída de fumos	(mm)	Ø150	Ø150	Ø180
Peso Metal/Vidro	(kg)	100	110	130
ErP				
Classe de eficiência energética		A	A+	A+
Potência calorífica nominal (P _{design})	(kW)	6,5	7,8	10,2
Índice de eficiência energética (IEE)		99,5	107,1	109,6



A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

apoio clientes 707 10 33 35 | www.solius.pt
Rua da Cancela Velha, 26 • Zona Industrial de Avintes, 4430-660 Avintes